

CHAUSSETTES FLOCCULANTES (base Sulfate d'Alumine)



Conforme à la norme NF EN 15031 pour le traitement des eaux de piscine

CARACTERISTIQUES :

Pour un traitement régulier

Solide permettant d'augmenter la taille des particules en suspension dans l'eau de la piscine.

Facilité d'utilisation pour un traitement régulier de la piscine

8 chaussettes de 125g.

MODE D'EMPLOI / DOSAGE :

- Effectuer un contre-lavage du filtre.

- Mettre une chaussette dans chaque skimmer, ou une chaussette pour 40/50 m³ d'eau.

- La floculation avec du floculant solide (poudre ou chaussettes) est optimale à un pH compris entre 6,0 et 6,8. Au delà de pH 7,5, il n'y a plus de précipitation et il est préférable d'utiliser des floculants liquides type PACs.



CONDITIONNEMENT :

Boîte de 8 chaussettes de 125 g chacune, carton de 16 boîtes

Palette de 30 cartons / 480 boîtes

COMPOSITION :

Sulfate d'Alumine



SECURITE :

Pour plus de renseignements, consulter les fiches de données de sécurité.

Déposé au centre antipoison de Toulouse Tél : 05.61.49.33.33

Mention d'avertissement : DANGER !

Mentions de danger : H318: Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence : P102 Tenir hors de portée des enfants. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

ATTENTION ! Ne pas mettre en contact avec d'autres produits, des gaz dangereux (chlore) peuvent se libérer.

